



Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Lisse

0071-CPR-0004

Elément d'adaptation DP/SP.

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi lisse.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441

Applications

- Appareils à combustible bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Disponibilité
060035	130	Inox	80	Sur demande uniquement
060036	150	Inox	80	Sur demande uniquement
060037	180	Inox	80	Sur demande uniquement
060055	180	Inox	150	Sur demande uniquement
060056	200	Inox	150	Sur demande uniquement
060057	250	Inox	150	Sur demande uniquement
060058	300	Inox	150	Sur demande uniquement
060059	180	Inox	180	En stock
060060	200	Inox	180	Sur demande uniquement
060061	250	Inox	180	Sur demande uniquement
060062	300	Inox	180	Sur demande uniquement
060063	200	Inox	200	En stock
060064	250	Inox	200	Sur demande uniquement
060065	300	Inox	200	En stock
060066	250	Inox	250	En stock
060067	300	Inox	250	Sur demande uniquement
060068	300	Inox	300	Sur demande uniquement
060038	200	Inox	80	Sur demande uniquement
060039	130	Inox	100	Sur demande uniquement
060040	150	Inox	100	Sur demande uniquement
060042	200	Inox	100	Sur demande uniquement
060041	180	Inox	100	Sur demande uniquement
060043	130	Inox	125	Sur demande uniquement
060044	150	Inox	125	Sur demande uniquement
060045	180	Inox	125	Sur demande uniquement
060046	200	Inox	125	Sur demande uniquement
060047	130	Inox	130	En stock
060048	150	Inox	130	Sur demande uniquement
060049	180	Inox	130	Sur demande uniquement
060050	200	Inox	130	Sur demande uniquement
060051	150	Inox	140	Sur demande uniquement
060052	180	Inox	140	Sur demande uniquement
060053	200	Inox	140	Sur demande uniquement
060054	150	Inox	150	En stock
060510				
060511				
060512				