Conduit flexible aluminium phonique ouate M0+M1

Conduit ?exible constitué :

- d'une paroi intérieure en complexe aluminium M0 non perforé

- d'un isolant en fibre de ouate de polyester épaisseur 25 mm avec pare-vapeur extérieur en complexe d'aluminium M1

Dépression maximale à 20°C : 3000 Pa

Température de service : -30 à +250°C

Rayon de courbure maximale conseillé R = 1,5 x Ø

Vitesse de l'air maximale : 30 m/s

Laine de verre densité 16 kg/M²

lambda k : 0,037 W/mK

En longueur de 10 mètres compressée livrée en carton individuel

Disponible du diamètre 80 à 630 mm

Les + produits :
N'engendre pas de particule pouvant se diffuser dans la veine d'air - Matière non urticante

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Ouate de polyester

Applications

- Destiné à des applications en ventilation d'air chaud, VMC, traitement d'air et climatisation en basse et moyenne pression là où le classement au feu M0/M1 est exigé.
- Pour une isolation thermique et acoustique.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Type isolant pour conduit isolé	Longueur	Epaisseur isolant conduit/silencieux ventilation
002051	160	Ouate de polyester	10000.00	25