Conduit flexible aluminium thermique M0/M1

Conduit ?exible constitué :

- d'une paroi intérieure en complexe aluminium M0 non perforé

- d'un isolant en laine de verre M0 épaisseur 25 mm

- d'un pare-vapeur extérieur en complexe d'aluminium extérieur M1

Dépression maximale à 20°C : 3000 Pa

Température de service : -30 à +250°C

Rayon de courbure maximale conseillé R = 1,5 x Ø

Vitesse de l'air maximale : 30 m/s

Laine de verre densité 16 kg/M² – lambda k : 0,037 W/mK

En longueur de 10 mètres compressée livrée en carton individuel

Disponible du diamètre 80 à 630 mm

Les + produits :
Facile et rapide à mettre en œuvre

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Destiné à des applications en ventilation d'air chaud, VMC, traitement d'air et climatisation en basse et moyenne pression là où le classement au feu M0/M1 est exigé. Pour une isolation thermique et acoustique.

Références produit

Référence	Diamètre nominal	Longueur	Epaisseur isolant conduit/silencieux ventilation
992129	80	10000.00	25
992130	100	10000.00	25
992131	125	10000.00	25
992132	150	10000.00	25
992125	400	10000.00	25
992126	450	10000.00	25
992127	500	10000.00	25
992128	560	10000.00	25