

Conduit et accessoires Uniflex plat

Conduit en polyéthylène haute densité avec :

- Extérieur annelé coloris blanc résistant aux contraintes durant la phase d'installation : permet toutes les poses (dalles en béton, cloisons, faux plafonds etc.)
- Intérieur lisse antistatique coloris neutre qualité alimentaire selon norme DIN EN 60529 avec faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien



Les + produits :

- Conduit flexible mais résistant permettant la pose sous chape et en dalle.
- Très faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien.
- Très faible encombrement.
- Étanche : testé jusqu'à classe D

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Pour la VMC logement individuel et collectif en neuf et rénovation permettant l'extraction et le soufflage et donc particulièrement adapté aux systèmes de ventilation double flux.
- Adapté aux installations en faux-plafond, cloisons, chape ou dalle

Références produit

Référence	Modèle	
5030067	Bouchon plat	
5030065	Coude horizontal plat	
5030060	Conduit plat	
5030066	Coude vertical plat	
5030081	90	Raccord coude
5030064	Manchon plat	
5030080	90	Raccord droit
5270013	Manchon gris plat	
5270002	Manchon inversé plat	