



Conduits et accessoires Uniflex circulaire



Conduit en polyéthylène haute densité avec :

- Extérieur annelé coloris blanc résistant aux contraintes durant la phase d'installation : permet toutes les poses (dalles en béton, cloisons, faux plafonds etc.)
- Intérieur lisse antistatique coloris neutre qualité alimentaire selon norme DIN EN 60529 avec faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien

Les + produits :

- Conduit flexible mais résistant permettant la pose sous chape et en dalle.
- Très faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien.
- Étanche : testé jusqu'à classe D

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Pour la VMC logement individuel et collectif en neuf et rénovation permettant l'extraction et le soufflage et donc particulièrement adapté aux systèmes de ventilation double flux.
- Adapté aux installations en faux-plafond, cloisons, chape ou dalle



Références produit

Référence	Diamètre nominal	Modèle	Angle du changement de direction
500322	75	Coude 90° pr cond pehd ond øext75mm	90°
500323	90	Coude 90° pr cond pehd ond øext90mm	90°
500433	63	Conduit flex pehd ond øext63mm(cour:50m)	50000.00
500434	75	Conduit flex pehd ond øext75mm(cour:50m)	50000.00
500435	90	Conduit flex pehd ond øext90mm(cour:50m)	50000.00
500645	63	Bouchon male pr cond pehd ond øext63mm	
500647	90	Bouchon male pr cond pehd ond øext90mm	
500696	75	Outil coupe pr conduit pehd øext75mm	
501159	63	Joint etanch pr cond pehd ond øext63mm	
501160	75	Joint etanch pr cond pehd ond øext75mm	
501161	90	Joint etanch pr cond pehd ond øext90mm	
501309	63	Manchon connec pr cond pehd ond øext63mm	
501310	75	Manchon connec pr cond pehd ond øext75mm	
501311	90	Manchon connec pr cond pehd ond øext90mm	
501681	63	Plenum dist isole uniflex 18xøext63mm	
501682	75	Plenum dist isole uniflex 12xøext75mm	
502139	125	Support montage vc70ch ø125	