



## Conduits et accessoires Uniflex circulaire



Conduit en polyéthylène haute densité avec :

- Extérieur annelé coloris blanc résistant aux contraintes durant la phase d'installation : permet toutes les poses (dalles en béton, cloisons, faux plafonds etc.)
- Intérieur lisse antistatique coloris neutre qualité alimentaire selon norme DIN EN 60529 avec faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien

### Les + produits :

- Conduit flexible mais résistant permettant la pose sous chape et en dalle.
- Très faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien.
- Étanche : testé jusqu'à classe D

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

- Pour la VMC logement individuel et collectif en neuf et rénovation permettant l'extraction et le soufflage et donc particulièrement adapté aux systèmes de ventilation double flux.
- Adapté aux installations en faux-plafond, cloisons, chape ou dalle



## Références produit

Référence	Diamètre nominal	Angle du changement de direction	Modèle
5030058	75	90°	Coude 90° pr cond pehd ond øext75mm
5030059	90	90°	Coude 90° pr cond pehd ond øext90mm
5030015	50000.00	63	Conduit flex pehd ond øext63mm(cour:50m)
5030016	50000.00	75	Conduit flex pehd ond øext75mm(cour:50m)
5030017	50000.00	90	Conduit flex pehd ond øext90mm(cour:50m)
5030021	63	Bouchon male pr cond pehd ond øext63mm	
5030022	75	Bouchon male pr cond pehd ond øext75mm	
5030023	90	Bouchon male pr cond pehd ond øext90mm	
5030041	75	Outil coupe pr conduit pehd øext75mm	
5030024	63	Joint etanch pr cond pehd ond øext63mm	
5030025	75	Joint etanch pr cond pehd ond øext75mm	
5030026	90	Joint etanch pr cond pehd ond øext90mm	
5030018	63	Manchon connec pr cond pehd ond øext63mm	
5030019	75	Manchon connec pr cond pehd ond øext75mm	
5030020	90	Manchon connec pr cond pehd ond øext90mm	
5030077	63	Plenum dist isole uniflex 18xøext63mm	
5030078	75	Plenum dist isole uniflex 12xøext75mm	
5270001	125	Support montage vc70ch ø125	