



Collecteurs Uniflex circulaire

Collecteurs permettant la liaison vers les conduits reliés au caisson et vers les bouches ou grilles d'extraction et de soufflage - Pièces de raccordement avec joints - Système de fixation par "clic" aux conduits



Les + produits :

Conduit flexible mais résistant permettant la pose sous chape et en dalle. Très faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien. Étanche : testé jusqu'à classe D

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la VMC logement individuel et collectif en neuf et rénovation permettant l'extraction et le soufflage et donc particulièrement adapté aux systèmes de ventilation double flux. Adapté aux installations en faux-plafond, cloisons, chape ou dalle



Références produit

Référence	Diamètre nominal	
500582	125	
500583	63	
500584	90	
500589	125	63
500591	125	90
500593	125	63
500594	180	63
500596	180	75
500598	125	75
500600	180	90
500601	125	63
500602	180	63
500603	180	75
500605	125	75
500606	180	90
500607	125	63
500608	125	75
500609	125	90
500610	125	
500611	63	
500612	75	
500613	90	
500615		
500616		
500617		
500618		
500619	125	
500620	160	
500621	180	
500585		
500590		
500595		
500597		
500599		
500604		