




Collecteurs Uniflex circulaire

Collecteurs permettant la liaison vers les conduits reliés au caisson et vers les bouches ou grilles d'extraction et de soufflage - Pièces de raccordement avec joints - Système de fixation par "clic" aux conduits



Les + produits :

Conduit flexible mais résistant permettant la pose sous chape et en dalle. Très faible perte de charge et faible encrassement avec traitement antibactérien. Étanche : testé jusqu'à classe D

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la VMC logement individuel et collectif en neuf et rénovation permettant l'extraction et le soufflage et donc particulièrement adapté aux systèmes de ventilation double flux. Adapté aux installations en faux-plafond, cloisons, chape ou dalle



Références produit

Référence	Diamètre nominal	
5270003	125	
5270004	63	
5270005	90	
5270006	63	125
5270007	90	125
5030051	63	125
5030049	63	180
5030047	75	180
5030037	75	125
5030054	90	180
5030050	63	125
5030048	63	180
5030046	75	180
5030036	75	125
5030053	90	180
5030052	63	125
5030038	75	125
5030055	90	125
5270011	125	
5030069	63	
5030070	75	
5030071	90	
5030073		
5030074		
5030075		
5030076		
5270008	125	
5270009	160	
5270010	180	
5270019		
5270018		
5270015		
5270017		
5270016		
5270014		