



Manchette souple étanche



- En tissu de verre enduit de silicone coloris gris résistant aux UV
- Classement au feu M0 largeur 240 mm.
- Chaque extrémité de la manchette dispose : d'un joint conique intérieur étanche venant épouser la forme de l'accessoire mâle raccordé pour une meilleure étanchéité et d'un anneau rigide à chaque extrémité pour faciliter le montage - de 4 œillets prévus pour fixer les 4 vis auto foreuses fournies afin de sécuriser le montage
- Classe B d'étanchéité selon norme NF EN 15727
- Largeur 240 mm : pratique en rénovation pour compenser jusqu'à 5 cm de désaxage
- Installation rapide - Pression admissible : 2 000 Pa*
- Température de service - 30 °C / +250 °C - Température max. 250 °C.

Les + produits :

Garantit une classe B d'étanchéité et pratique à poser

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour le raccordement flexible et étanche entre le réseau aéraulique et le caisson.

Références produit

Référence	Largeur	Diamètre nominal
5130017	240.00	125
5130018	240.00	160
5130019	240.00	200
5130020	240.00	250
5130021	240.00	315
5130022	240.00	355
5130023	240.00	400
5130024	240.00	450
5130025	240.00	500
5130026	240.00	560
5130027	240.00	630