



## Manchette souple étanche

- En tissu de verre enduit de silicone coloris gris résistant aux UV
- Classement au feu M0 largeur 240 mm.
- Chaque extrémité de la manchette dispose : d'un joint conique intérieur étanche venant épouser la forme de l'accessoire mâle raccordé pour une meilleure étanchéité et d'un anneau rigide à chaque extrémité pour faciliter le montage - de 4 œillets prévus pour fixer les 4 vis auto foreuses fournies afin de sécuriser le montage
- Classe B d'étanchéité selon norme NF EN 15727
- Largeur 240 mm : pratique en rénovation pour compenser jusqu'à 5 cm de désaxage
- Installation rapide - Pression admissible : 2 000 Pa\*
- Température de service - 30 °C / +250 °C - Température max. 250 °C.

### Les + produits :

Garantit une classe B d'étanchéité et pratique à poser

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour le raccordement flexible et étanche entre le réseau aéraulique et le caisson.

## Références produit

Référence	Diamètre nominal	Largeur
5130017	125	240.00
5130018	160	240.00
5130019	200	240.00
5130020	250	240.00
5130021	315	240.00
5130022	355	240.00
5130023	400	240.00
5130024	450	240.00
5130025	500	240.00
5130026	560	240.00
5130027	630	240.00