

Silencieux rigide galvanisé

Silencieux circulaire rigide constitué d'une enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée, d'un isolant acoustique et d'une enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine - Avec joints aux extrémités - Classement feu Euroclasse A1 (incombustible) - Disponible du diamètre 125 à 500 mm



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'atténuation phonique du bruit transmis au sein du réseau de ventilation rigide

Références produit

| Référence | Finition | Diamètre nominal | Longueur | Epaisseur isolant conduit/silencieux ventilation |
|-----------|-----------|------------------|----------|--|
| 5070001 | Galvanisé | 125 | 600.00 | 50 |
| 5070002 | Galvanisé | 160 | 600.00 | 50 |
| 5070003 | Galvanisé | 200 | 600.00 | 50 |
| 5070004 | Galvanisé | 250 | 600.00 | 50 |
| 5070005 | Galvanisé | 315 | 900.00 | 100 |
| 5070006 | Galvanisé | 355 | 900.00 | 100 |
| 5070007 | Galvanisé | 400 | 900.00 | 100 |
| 5070008 | Galvanisé | 450 | 900.00 | 100 |
| 5070009 | Galvanisé | 500 | 900.00 | 100 |
| 5130015 | Galvanisé | 560 | 900.00 | 100 |
| 5130016 | Galvanisé | 630 | 900.00 | 100 |
| 5070113 | Galvanisé | 315 | 600.00 | 50 |
| 5070114 | Galvanisé | | | |
| 5070115 | Galvanisé | | | |