



Silencieux semi-rigide aluminium

Silencieux circulaire semi-rigide constitué de deux conduits semi-rigides en aluminium, avec paroi intérieure perforée, d'un isolant en laine de verre de 25 ou 50 mm classement feu M0 et de deux embouts mâles rigides - Classement feu M0/M0 - Disponible du diamètre 80 à 400 mm en longueurs 500 & 1000 mm.

Les + produits :

Pour faciliter de pose : l'enveloppe semi-rigide permet de compacter ou de cintrer le silencieux pour faciliter son montage.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'atténuation phonique du bruit transmis au sein du réseau de ventilation rigide



Références produit

Référence	Diamètre nominal	Longueur	Epaisseur isolant conduit/silencieux ventilation
5070037	80	500.00	25
5070038	100	500.00	25
5070039	125	500.00	25
5070040	160	500.00	25
5070041	200	500.00	25
5070042	250	500.00	25
5070043	315	500.00	25
5070044	355	500.00	25
5070045	400	500.00	25
5070046	80	1000.00	25
5070047	100	1000.00	25
5070048	125	1000.00	25
5070049	160	1000.00	25
5070050	200	1000.00	25
5070051	250	1000.00	25
5070052	315	1000.00	25
5070053	355	1000.00	25
5070054	400	1000.00	25
5070073	80	500.00	50
5070074	100	500.00	50
5070075	125	500.00	50
5070076	160	500.00	50
622456	200	500.00	50
622458	250	500.00	50
622461	315	500.00	50
622462	355	500.00	50
622463	400	500.00	50
620316	80	1000.00	50
620317	100	1000.00	50
620318	125	1000.00	50
620321	160	1000.00	50
620323	200	1000.00	50
620325	250	1000.00	50
620361	315	1000.00	50
620362	355	1000.00	50
620363	400	1000.00	50