



Silencieux semi-rigide aluminium

Silencieux circulaire semi-rigide constitué de deux conduits semi-rigides en aluminium, avec paroi intérieure perforée, d'un isolant en laine de verre de 25 ou 50 mm classement feu M0 et de deux embouts mâles rigides - Classement feu M0/M0 - Disponible du diamètre 80 à 400 mm en longueurs 500 & 1000 mm.

Les + produits :

Pour faciliter de pose : l'enveloppe semi-rigide permet de compacter ou de cintrer le silencieux pour faciliter son montage.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'atténuation phonique du bruit transmis au sein du réseau de ventilation rigide



Références produit

Référence	Diamètre nominal	Longueur	Epaisseur isolant conduit/silencieux ventilation
502115	80	500.00	25
502116	100	500.00	25
502117	125	500.00	25
502118	160	500.00	25
502119	200	500.00	25
502120	250	500.00	25
502121	315	500.00	25
502122	355	500.00	25
502123	400	500.00	25
502124	80	1000.00	25
502125	100	1000.00	25
502126	125	1000.00	25
502127	160	1000.00	25
502128	200	1000.00	25
502129	250	1000.00	25
502130	315	1000.00	25
502131	355	1000.00	25
502132	400	1000.00	25
502133	80	500.00	50
502134	100	500.00	50
502135	125	500.00	50
502136	160	500.00	50
622456	200	500.00	50
622458	250	500.00	50
622461	315	500.00	50
622462	355	500.00	50
622463	400	500.00	50
620316	80	1000.00	50
620317	100	1000.00	50
620318	125	1000.00	50
620321	160	1000.00	50
620323	200	1000.00	50
620325	250	1000.00	50
620361	315	1000.00	50
620362	355	1000.00	50
620363	400	1000.00	50