



Collier de suspension isolé

Version isolée avec isogaine EPDM antivibratoire

Fixation centrale avec écrou double filetage M8/M10 sur tige filetée ou sur pied terrasse (fixation latérale deux points avec tiges filetées M10 préconisée à partir du Ø 450)

Système fermeture rapide sur 1 côté jusqu'au diamètre 400 mm.

Les + produits :

- Écrou double filetage M8/M10 soudé sur collier
- Fermeture rapide sans dévissage complet

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la suspension et le maintien des conduits circulaires

Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal
5140045	Galvanisé	80
5140046	Galvanisé	100
5140214	Galvanisé	1000
5140047	Galvanisé	125
5140215	Galvanisé	1250
5140048	Galvanisé	150
5140049	Galvanisé	160
5140050	Galvanisé	180
5140051	Galvanisé	200
5140053	Galvanisé	250
5140056	Galvanisé	315
5140057	Galvanisé	355
5140058	Galvanisé	400
5140059	Galvanisé	450
5140060	Galvanisé	500
5140061	Galvanisé	560
5140062	Galvanisé	630
5140063	Galvanisé	710
5140064	Galvanisé	800
5140065	Galvanisé	900