



## Collier de suspension isolé

Version isolée avec isogaine EPDM antivibratoire

Fixation centrale avec écrou double filetage M8/M10 sur tige filetée ou sur pied terrasse (fixation latérale deux points avec tiges filetées M10 préconisée à partir du Ø 450)

Système fermeture rapide sur 1 côté jusqu'au diamètre 400 mm.

### Les + produits :

- Écrou double filetage M8/M10 soudé sur collier
- Fermeture rapide sans dévissage complet

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour la suspension et le maintien des conduits circulaires

## Références produit

Référence	Diamètre nominal	Finition
5140045	80	Galvanisé
5140046	100	Galvanisé
5140214	1000	Galvanisé
5140047	125	Galvanisé
5140215	1250	Galvanisé
5140048	150	Galvanisé
5140049	160	Galvanisé
5140050	180	Galvanisé
5140051	200	Galvanisé
5140053	250	Galvanisé
5140056	315	Galvanisé
5140057	355	Galvanisé
5140058	400	Galvanisé
5140059	450	Galvanisé
5140060	500	Galvanisé
5140061	560	Galvanisé
5140062	630	Galvanisé
5140063	710	Galvanisé
5140064	800	Galvanisé
5140065	900	Galvanisé