

## Adaptateur Double Paroi DPI vers SP lisse

0071\_CPR\_0004 Élément d'adaptation DPI/SP - Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi lisse



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

### Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

## Références produit

Référence	Disponibilité		
144407	Sur demande uniquement		
144454			
144408			
144447	230	290	149
144437	Sur demande uniquement		
144409			
144445	Sur demande uniquement		
144410			
144315			
144411			
144412	200	260	153
144403	Sur demande uniquement		
144413	Sur demande uniquement		
144318	Sur demande uniquement		
144416	Sur demande uniquement		
1100540			
144320	Sur demande uniquement		
144405	230	290	Sur demande uniquement
144419			
144323	Sur demande uniquement		
144433	250	310	Sur demande uniquement
144426	Sur demande uniquement		
144427			
144325			
144430	300	360	Sur demande uniquement
144330			
144402			