Bouche VMC gaz Thermogaz

Bouche d'extraction cuisine avec corps en aluminium destinée à raccorder les chaudières gaz d'une puissance de 23 kW (voir recommandations fabricant pour puissances supérieures) au réseau VMC.

Assure un débit permanent d'extraction autorégulé, un débit complémentaire commandé manuellement par l'usager et un débit asservi au fonctionnement de la chaudière.

Plage de fonctionnement : 80 à 140 Pa.

La liaison bouche - chaudière s'effectue à l'aide d'un conduit aluminium spécial gaz diamètre 118 ou 125 mm intérieur.

Raccordement sur conduit de ventilation diamètre 125 mm.

Disponible en 2 modèles pour raccordement sur conduit vers chaudière : diamètre intérieur 118 mm et diamètre intérieur 125 mm

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC	Auto

Applications

Pour l'extraction cuisine & l'évacuation des gaz de combustion des chaudières gaz d'une puissance de 23 kW en VMC GAZ logement individuel et collectif

Références produit

Référence	Débit en mode autoréglable	Extraction/soufflage	Type VMC	Diamètre intérieur	Diamètre nominal
5160166	20/75	Extraction	Auto	118	125
5160171	20/75	Extraction	Auto	125	125
5160167	30/90	Extraction	Auto	118	125
5160172	30/90	Extraction	Auto	125	125
5160168	45/105	Extraction	Auto	118	125
5160173	45/105	Extraction	Auto	125	125
5160169	45/120	Extraction	Auto	118	125
5160174	45/120	Extraction	Auto	125	125
5160170	45/135	Extraction	Auto	118	125
5160175	45/135	Extraction	Auto	125	125