Bouche Alizé hygro cuisine

Bouche d'extraction en polystyrène blanc assurant un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes)

Grille amovible pour faciliter l'entretien

Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm

Plage de fonctionnement 80-160 Pa

Disponible en 4 modèles :

À cordon (HCC) : ouverture mécanique par cordon

Électricité 230 V (HCE) : commande par bouton poussoir avec alimentation électrique 230 V

À piles (HCP) : commande par bouton poussoir avec alimentation par piles (2 x 1,5 V) non fournies

Électricité 12 V (HCBT) : commande par bouton poussoir avec alimentation électrique 12 V

Les + produits :
sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC	Hygro B
URL Video Produit ou Article	https://www.youtube.com/watch?v=UEKV_i8UqmY

Applications

VMC hygroréglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles

Références produit

Référence	Diamètre nominal	Type VMC	Alimentation électrique	Débit en mode hygroréglable	Extraction/soufflage
500045	125	Hygro B	12V	10-40/75	Extraction
500046	125	Hygro B	12V	10-40/90	Extraction
500047	125	Hygro B	12V	10-45/105	Extraction
500048	125	Hygro B	12V	10-45/120	Extraction
500049	125	Hygro B	12V	10-45/135	Extraction
500050	125	Hygro B	12V	15-45/135	Extraction
500051	125	Hygro B	10-40/75	Extraction	
500053	125	Hygro B	10-40/90	Extraction	
500055	125	Hygro B	10-45/105	Extraction	
500057	125	Hygro B	10-45/120	Extraction	
500059	125	Hygro B	10-45/135	Extraction	
500060	125	Hygro B	15-45/135	Extraction	
500063	125	Hygro B	230V	10-40/75	Extraction
500064	125	Hygro B	230V	10-40/90	Extraction
500065	125	Hygro B	230V	10-45/105	Extraction
500066	125	Hygro B	230V	10-45/120	Extraction
500067	125	Hygro B	230V	10-45/135	Extraction
500070	125	Hygro B	12V	10-40/75	Extraction
500071	125	Hygro B	12V	10-40/90	Extraction
500072	125	Hygro B	12V	10-45/105	Extraction
500073	125	Hygro B	12V	10-45/120	Extraction
500074	125	Hygro B	12V	10-45/135	Extraction
500075	125	Hygro B	12V	15-45/135	Extraction
500068	125	Hygro B	230V	Extraction	