



Bouche Alizé hygro salle de bain avec WC



Bouches en polystyrène blanc - Grille amovible pour faciliter l'entretien - Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm - Plage de fonctionnement 80-160 Pa Bouche d'extraction assurant un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée : Mécaniquement par cordon (HTC) Électriquement par détection de présence 2 piles 1,5V (HVP) 12 VAC (HVBT) 230 V (HVE)

Les + produits :
sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC Hygro B

URL Video Produit ou Article https://www.youtube.com/watch?v=UEKV_i8UqmY

Applications

VMC hygroréglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles



Références produit

Référence	Diamètre nominal	Type VMC	Débit en mode hygroréglable	Extraction/soufflage	
5160249	125	Hygro B	5-40/30	Extraction	
5160250	125	Hygro B	10-40/40	Extraction	
5160265	125	Hygro B	10-45/45	Extraction	
5160266	125	Hygro B	15-45/40	Extraction	
5160267	125	Hygro B	15-45/45	Extraction	
5160228	125	Hygro B	12V	5-40/30	Extraction
5160229	125	Hygro B	12V	10-40/40	Extraction
5160255	125	Hygro B	12V	10-45/45	Extraction
5160256	125	Hygro B	12V	15-45/40	Extraction
5160257	125	Hygro B	12V	15-45/45	Extraction
5160232	125	Hygro B	230V	5-40/30	Extraction
5160233	125	Hygro B	230V	10-40/40	Extraction
5160261	125	Hygro B	230V	10-45/45	Extraction
5160262	125	Hygro B	230V	15-45/40	Extraction
5160263	125	Hygro B	230V	15-45/45	Extraction
5160230	125	Hygro B	5-40/30	Extraction	
5160231	125	Hygro B	10-40/40	Extraction	
5160258	125	Hygro B	10-45/45	Extraction	
5160259	125	Hygro B	15-45/40	Extraction	
5160260	125	Hygro B	15-45/45	Extraction	