



Bouche Alizé hygro salle de bain avec WC



Bouches en polystyrène blanc - Grille amovible pour faciliter l'entretien - Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm - Plage de fonctionnement 80-160 Pa Bouche d'extraction assurant un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée : Mécaniquement par cordon (HTC) Électriquement par détection de présence 2 piles 1,5V (HVP) 12 VAC (HVBT) 230 V (HVE)

Les + produits :
sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC Hygro B

URL Video Produit ou Article https://www.youtube.com/watch?v=UEKV_i8UqmY

Applications

VMC hygroréglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles



Références produit

Référence	Débit en mode hygoréglable	Extraction/soufflage	Type VMC	Diamètre nominal	
5160249	5-40/30	Extraction	Hygro B	125	
5160250	10-40/40	Extraction	Hygro B	125	
5160265	10-45/45	Extraction	Hygro B	125	
5160266	15-45/40	Extraction	Hygro B	125	
5160267	15-45/45	Extraction	Hygro B	125	
5160228	5-40/30	Extraction	12V	Hygro B	125
5160229	10-40/40	Extraction	12V	Hygro B	125
5160255	10-45/45	Extraction	12V	Hygro B	125
5160256	15-45/40	Extraction	12V	Hygro B	125
5160257	15-45/45	Extraction	12V	Hygro B	125
5160232	5-40/30	Extraction	230V	Hygro B	125
5160233	10-40/40	Extraction	230V	Hygro B	125
5160261	10-45/45	Extraction	230V	Hygro B	125
5160262	15-45/40	Extraction	230V	Hygro B	125
5160263	15-45/45	Extraction	230V	Hygro B	125
5160230	5-40/30	Extraction	Hygro B	125	
5160231	10-40/40	Extraction	Hygro B	125	
5160258	10-45/45	Extraction	Hygro B	125	
5160259	15-45/40	Extraction	Hygro B	125	
5160260	15-45/45	Extraction	Hygro B	125	