

## Bouche Alizé hygro WC



Bouches en polystyrène blanc - Grille amovible pour faciliter l'entretien - Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm - Plage de fonctionnement 80-160 Pa  
Bouche d'extraction assurant un débit permanent de 5 m<sup>3</sup>/h et un débit complémentaire de 30 m<sup>3</sup>/h temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée :

- Mécaniquement par cordon (TWC)
- Électriquement en 230 V par bouton poussoir (TWE)
- Électriquement par détection de présence : 2 piles 1,5V (TWVP) ; 12 VAC (TWWBT) ; 230 V (TWVE).

**Les + produits :**  
sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type VMC Hygro B

### Applications

VMC hygro réglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles

## Références produit

| Référence | Diamètre nominal | Type VMC | Alimentation électrique | Débit en mode hygro réglable | Extraction/soufflage |
|-----------|------------------|----------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 5160234   | 125              | Hygro B  | 12V                     | 5/30                         | Extraction           |
| 5160237   | 125              | Hygro B  | 5/30                    | Extraction                   |                      |
| 5160238   | 125              | Hygro B  | 230V                    | 5/30                         | Extraction           |
| 5160236   | 125              | Hygro B  | 5/30                    | Extraction                   |                      |
| 5160235   | 125              | Hygro B  | 230V                    | 5/30                         | Extraction           |
| 5160240   | 80               | Hygro B  | 5/30                    | Extraction                   |                      |