

## Bouche Alizé hygro WC



Bouches en polystyrène blanc - Grille amovible pour faciliter l'entretien - Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm - Plage de fonctionnement 80-160 Pa  
Bouche d'extraction assurant un débit permanent de 5 m<sup>3</sup>/h et un débit complémentaire de 30 m<sup>3</sup>/h temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée :

- Mécaniquement par cordon (TWC)
- Électriquement en 230 V par bouton poussoir (TWE)
- Électriquement par détection de présence : 2 piles 1,5V (TWVP) ; 12 VAC (TWWBT) ; 230 V (TWVE).

**Les + produits :**  
sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type VMC

Hygro B

### Applications

VMC hygroréglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles

## Références produit

Référence	Débit en mode hygroréglable	Extraction/soufflage	Alimentation électrique	Type VMC	Diamètre nominal
5160234	5/30	Extraction	12V	Hygro B	125
5160237	5/30	Extraction	Hygro B	125	
5160238	5/30	Extraction	230V	Hygro B	125
5160236	5/30	Extraction	Hygro B	125	
5160235	5/30	Extraction	230V	Hygro B	125
5160240	5/30	Extraction	Hygro B	80	