

## Bouche Alizé hygro WC



Bouches en polystyrène blanc - Grille amovible pour faciliter l'entretien - Diamètre extérieur 180 mm - Épaisseur 50 mm - Plage de fonctionnement 80-160 Pa  
Bouche d'extraction assurant un débit permanent de 5 m<sup>3</sup>/h et un débit complémentaire de 30 m<sup>3</sup>/h temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée :

- Mécaniquement par cordon (TWC)
- Électriquement en 230 V par bouton poussoir (TWE)
- Électriquement par détection de présence : 2 piles 1,5V (TWVP) ; 12 VAC (TWWBT) ; 230 V (TWVE).

**Les + produits :**  
sous Avis Technique ALIZÉ HYGRO

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type VMC Hygro B

### Applications

VMC hygroréglable A ou B en logements collectifs et en maisons individuelles

## Références produit

Référence	Diamètre nominal	Type VMC	Alimentation électrique	Débit en mode hygroréglable	Extraction/soufflage
500113	125	Hygro B	12V	5/30	Extraction
500115	125	Hygro B	5/30	Extraction	
500117	125	Hygro B	230V	5/30	Extraction
500118	125	Hygro B	5/30	Extraction	
500119	125	Hygro B	230V	5/30	Extraction
500120	80	Hygro B	5/30	Extraction	