

Grille de soufflage à ailettes mobiles GSAM



GSAM : grille de soufflage à ailettes mobiles avec cadre et ailettes en aluminium extrudé - Ailettes mobiles au pas de 20 mm - 8 formats disponibles de 135 à 2120 m³/h - Système de fixation par clips non apparents - Finition laqué blanc RAL 9010 - Disponible en 2 versions : GSAMSD : simple déviation – ailettes mobiles horizontales ; GSAMDD : double déviation – ailettes mobiles verticales sur l'avant et horizontales sur l'arrière.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Les grilles de soufflage à ailettes mobiles GSAM sont utilisées en soufflage ou reprise d'air en milieu tertiaire principalement pour montage mural.

Références produit

Référence	Longueur	Largeur	Extraction/soufflage
5210094	200.00	100.00	Soufflage
5210095	300.00	100.00	Soufflage
5210097	300.00	150.00	Soufflage
5210096	400.00	100.00	Soufflage
5210098	400.00	150.00	Soufflage
5210099	400.00	200.00	Soufflage
5210100	600.00	200.00	Soufflage
5210101	600.00	300.00	Soufflage
5210086	200.00	100.00	Soufflage
5210087	300.00	100.00	Soufflage
5210089	300.00	150.00	Soufflage
5210088	400.00	100.00	Soufflage
5210090	400.00	150.00	Soufflage
5210091	400.00	200.00	Soufflage
5210092	600.00	200.00	Soufflage
5210093	600.00	300.00	Soufflage