

Grille de soufflage sur conduit circulaire GSC



GSCDD : grille Double Dé? exion à ailettes verticales sur l'avant et horizontales sur l'arrière – souff? age et reprise d'air - En acier galvanisé - Cadre épousant la forme du conduit circulaire avec joint d'étanchéité sur la périphérie côté intérieur du cadre - Plage de diamètres mini – maxi suivant la hauteur de la grille (voir tableau des prix) - Ailettes mobiles, montées sur rotules et réglable individuellement, permettant de régler l'angle de diffusion de façon précise avec une stabilité dans le temps - Pas de 20 mm - 9 modèles disponibles avec débit de 180 à 2500 m³/h. • Disponible sur demande en version Simple Dé? exion(GSCSD) : ailettes horizontales - préconisé pour reprise d'air

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Les grilles de conduit sont destinées aux installations de ventilation et de conditionnement d'air en milieu industriel ou commercial pour le souff? age ou la reprise d'air. Pour montage sur conduits circulaires rigides par vis auto-foreuses (percement en façade de la grille).

Références produit

Référence	Longueur	Largeur	Extraction/soufflage
5210048	400.00	125.00	Soufflage
5210045	400.00	75.00	Soufflage
5210049	500.00	125.00	Soufflage
5210051	500.00	225.00	Soufflage
5210046	500.00	75.00	Soufflage
5210050	600.00	125.00	Soufflage
5210052	600.00	Soufflage	225.00
5210047	600.00	Soufflage	75.00
5210053	Soufflage	800.00	225.00