

Diffuseur linéaire à fentes ajustables et fixes DLB



En aluminium laqué blanc RAL9010 Cadre largeur 25 mm & fente largeur 18,5 mm

Avec ou sans détecteurs ajustables permettant d'orienter individuellement la direction de l'air sur chaque fente

Disponible en longueurs 544 (dalle), 800, 1144 (dalle) et 1 500 mm

Disponible en 2 modèles :

DLBxFA : pour diffusion d'air de 2 à 4 fentes (x) avec détecteurs ajustables

DLBxFF : pour reprise d'air de 2 à 4 fentes (x) sans détecteurs.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.).
- Permet une diffusion horizontale ou verticale, le long du vitrage par exemple.

Références produit

Référence	Longueur	Largeur	Extraction/soufflage
5210248	544.00	84.00	Soufflage
5210250	1144.00	84.00	Soufflage
5210251	1500.00	84.00	Soufflage
5210252	544.00	121.00	Soufflage
5210254	1144.00	121.00	Soufflage
5210255	1500.00	121.00	Soufflage
5210256	544.00	157.00	Soufflage
5210258	1144.00	157.00	Soufflage
5210259	1500.00	157.00	Soufflage
5210299	1000.00	84.00	Soufflage
5210300	2000.00	84.00	Soufflage
5210301	1000.00	121.00	Soufflage
5210302	2000.00	121.00	Soufflage
5210303	1000.00	157.00	Soufflage
5210304	2000.00	157.00	Soufflage