



Diffuseur tôle perforée avec plénum intégré DPTP



Diffuseur en acier laqué blanc RAL 9010

Tôle perforée sur partie centrale section de passage libre = 50 %

Plaque centrale perforée amovible avec fermeture clips

Avec plénum intégré piquage axial ou latéral

Disponible en 2 modèles :

- DPTPS (DC560) : pour soufflage - avec 4 plaques défectrices en acier noir permettant de régler la direction de diffusion pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale
- DTPR (DC570) : pour reprise - sans plaque défectrice pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale.

Les + produits :

DPTPS : Plaques défectrices : 5 possibilités de réglage.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.).



Références produit

Référence	Diamètre nominal	Modèle	Longueur	Largeur	Extraction/soufflage
5210224	160	Avec plénum axial	294.00	294.00	Extraction
5210220	160	Avec plénum latéral	294.00	294.00	Extraction
5210225	200	Avec plénum axial	394.00	394.00	Extraction
5210221	200	Avec plénum latéral	394.00	394.00	Extraction
5210226	250	Avec plénum axial	494.00	494.00	Extraction
5210222	250	Avec plénum latéral	494.00	494.00	Extraction
5210227	315	Avec plénum axial	594.00	594.00	Extraction
5210223	315	Avec plénum latéral	594.00	594.00	Extraction
5210232	160	Avec plénum axial	294.00	294.00	Soufflage
5210228	160	Avec plénum latéral	294.00	294.00	Soufflage
5210233	200	Avec plénum axial	394.00	394.00	Soufflage
5210229	200	Avec plénum latéral	394.00	394.00	Soufflage
5210234	250	Avec plénum axial	494.00	494.00	Soufflage
5210230	250	Avec plénum latéral	494.00	494.00	Soufflage
5210235	315	Avec plénum axial	594.00	594.00	Soufflage
5210231	315	Avec plénum latéral	594.00	594.00	Soufflage