Diffuseur tôle perforée avec plénum intégré DPTP

Diffuseur en acier laqué blanc RAL 9010

Tôle perforée sur partie centrale section de passage libre = 50 %

Plaque centrale perforée amovible avec fermeture clips

Avec plénum intégré piquage axial ou latéral

Disponible en 2 modèles :

- DPTPS (DC560) : pour souf?age - avec 4 plaques dé?ectrices en acier noir permettant de régler la direction de diffusion pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale
- DPTPR (DC570) : pour reprise - sans plaque dé?ectrice pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale.

Les + produits :
DPTPS : Plaques dé?ectrices : 5 possibilités de réglage.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Utilisé en souf?age et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.).

Fiche produit

DIFFUSEUR TÔLE PERFORÉE AVEC PLÉNUM INTÉGRÉ DPTP

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Références produit

Référence	Diamètre nominal	Modèle	Longueur	Largeur	Extraction/soufflage
500864	160	Avec plénum axial	294.00	294.00	Extraction
500865	160	Avec plénum latéral	294.00	294.00	Extraction
500866	200	Avec plénum axial	394.00	394.00	Extraction
500867	200	Avec plénum latéral	394.00	394.00	Extraction
500868	250	Avec plénum axial	494.00	494.00	Extraction
500869	250	Avec plénum latéral	494.00	494.00	Extraction
500870	315	Avec plénum axial	594.00	594.00	Extraction
500871	315	Avec plénum latéral	594.00	594.00	Extraction
500872	160	Avec plénum axial	294.00	294.00	Soufflage
500873	160	Avec plénum latéral	294.00	294.00	Soufflage
500874	200	Avec plénum axial	394.00	394.00	Soufflage
500875	200	Avec plénum latéral	394.00	394.00	Soufflage
500876	250	Avec plénum axial	494.00	494.00	Soufflage
500877	250	Avec plénum latéral	494.00	494.00	Soufflage
500878	315	Avec plénum axial	594.00	594.00	Soufflage
500879	315	Avec plénum latéral	594.00	594.00	Soufflage