

Diffuseur tôle perforée avec plénum intégré DPTP



Diffuseur en acier laqué blanc RAL 9010 Tôle perforée sur partie centrale section de passage libre = 50 % Plaque centrale perforée amovible avec fermeture clips Avec plénum intégré piquage axial ou latéral Disponible en 2 modèles : DPTPS (DC560) : pour soufflage - avec 4 plaques défectrices en acier noir permettant de régler la direction de diffusion pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale DPTPR (DC570) : pour reprise - sans plaque défectrice pourvu d'un plénum avec entrée latérale ou axiale.

Les + produits :

DPTPS : Plaques défectrices : 5 possibilités de réglage.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.).

Références produit

Référence	Longueur	Largeur	Extraction/soufflage	Diamètre nominal
5210224	294.00	294.00	Extraction	160
5210220	294.00	294.00	Extraction	160
5210225	394.00	394.00	Extraction	200
5210221	394.00	394.00	Extraction	200
5210226	494.00	494.00	Extraction	250
5210222	494.00	494.00	Extraction	250
5210227	594.00	594.00	Extraction	315
5210223	594.00	594.00	Extraction	315
5210232	294.00	294.00	Soufflage	160
5210228	294.00	294.00	Soufflage	160
5210233	394.00	394.00	Soufflage	200
5210229	394.00	394.00	Soufflage	200
5210234	494.00	494.00	Soufflage	250
5210230	494.00	494.00	Soufflage	250
5210235	594.00	594.00	Soufflage	315
5210231	594.00	594.00	Soufflage	315