



Diffuseur plafonnier à haute induction

Diffuseurs à ailettes réglables

Les diffuseurs à jet hélicoïdal de la série AXO ont été conçus pour le soufflage d'air dans les installations de CVC.

- – Soufflage de l'air à jet hélicoïdal avec effet Coanda.
- – Installation en faux plafond ou suspendue au plafond.
- – Ailettes sectorisées, réglables individuellement en disposition radiale.
- – Diffuseur approprié pour les systèmes CAV ou VAV.
- – Conçu pour des locaux avec hauteurs entre 2,6 et 4 m et des différentiels de température jusqu'à 12°C.


Avantages du produit:

- – Soufflage de l'air avec un taux d'induction élevé et une stratification réduite.
- – Ailettes réglables pour adapter le diffuseur aux différents locaux.
- – La sectorisation arrière des ailettes garantit un flux d'air uniforme sur toute la section de passage.

Deux modèles disponible avec les références Madel suivante:

AXO-S R9016B 600 (Ailettes en position radiale circulaire)

AXO-SY R9016B 600 (Ailettes en position radiale circulaire, inclinée par rapport au centre de la plaque)



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Pose simple et rapide en lieu et place d'une dalle de faux plafond



Références produit

Référence	Modèle
5210289	Ailettes radiales circulaires
5210284	Ailettes radiales circulaires inclinées
5210286	