# Diffuseur à buse orientable longue portée

En aluminium laqué blanc RAL 9003 - Avec buse longue portée monté sur rotule, orientable manuellement avec un angle maximum de 30° - Équipé en standard d'une collerette d'habillage clipsée et d'une adaptation pour raccordement circulaire - Fixation sur gaine rectangulaire par vis frontale non apparente avec collerette d'habillage clipsée - Raccordement direct sur gaine ? exible ou rigide sur Ø normalisée avec adaptateur circulaire en standard - Disponible en 8 tailles (Ø raccordement 125 au 450 mm) couvrant une plage de débits de 40 à 1760 m³/h.

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour la diffusion d'air conditionné dans les locaux hauts et profonds de type halls d'accueil, cinéma, salle de spectacle, salle de théâtre, etc…

## Références produit

| Référence | Extraction/soufflage | Diamètre nominal |
|---|---|---|
| **5210276** | Soufflage | 125 |
| **5210277** | Soufflage | 160 |
| **5210278** | Soufflage | 200 |
| **5210279** | Soufflage | 250 |
| **5210280** | Soufflage | 315 |
| **5210281** | Soufflage | 350 |
| **5210282** | Soufflage | 400 |
| **5210283** | Soufflage | 450 |