



## Plenum pour diffuseur linéaire à fentes



Plénum en acier galvanisé isolé par l'intérieur pour diffuseurs linéaires 2 à 4 fentes (x) avec piquage latéral livré avec pattes de fixation.

Utilisé en soufflage et reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement avec débit variable en tertiaire (bureaux, magasins, salles de réunions etc.).

Permet une diffusion horizontale ou verticale, le long du vitrage par exemple.

En aluminium laqué blanc RAL9016

Cadre largeur 18 mm

Fente largeur 20 mm

Avec ou sans déflecteurs ajustables permettant d'orienter individuellement la direction de l'air sur chaque fente

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour diffuseur linéaire à fentes



## Références produit

| Référence | Diamètre nominal | Modèle   | Longueur |
|-----------|------------------|----------|----------|
| 501694    | 160              | 2 fentes | 544.00   |
| 501697    | 160              | 2 fentes | 1144.00  |
| 501698    | 160              | 2 fentes | 1500.00  |
| 501700    | 200              | 3 fentes | 544.00   |
| 501703    | 200              | 3 fentes | 1144.00  |
| 501704    | 200              | 3 fentes | 1500.00  |
| 501707    | 200              | 4 fentes | 544.00   |
| 501710    | 200              | 4 fentes | 1144.00  |
| 501711    | 200              | 4 fentes | 1500.00  |
| 501696    | 160              | 2 fentes | 1000.00  |
| 501699    | 160              | 2 fentes | 2000.00  |
| 501702    | 200              | 3 fentes | 1000.00  |
| 501706    | 200              | 2 fentes | 2000.00  |
| 501709    | 200              | 3 fentes | 1000.00  |
| 501713    | 200              | 3 fentes | 2000.00  |