



Groupe VMC double flux haut rendement KINETIC

Enveloppe en matériau synthétique coloris blanc ; Moteur EC basse consommation ; Piquages pouvant être installé sur le dessus ou les côtés en fonction de l'installation ; Livré avec filtres F5 sur l'air extérieur et sur l'air extrait Moteur EC à basse consommation électrique, silencieux et fiable Muni d'un échangeur de chaleur à contre courant en matière synthétique, il assure la récupération optimale des calories sur l'air extrait avec un rendement jusqu'à 90% Échangeur de chaleur à contre courant en matière synthétique Protection antigel de l'échangeur : par réduction du débit d'air entrant Régulation : écran LCD intégré (3 vitesses + horloge hebdomadaire) By-pass de l'échangeur : le volet de by-pass est actionné automatiquement par les sondes de températures de la machine Disponible en 2 modèles : KINETIC NF : marque NF VMC - débit maximum 230 m³/h ; KINETIC PLUS : débit maximum 440 m³/h Accessoires optionnels : Commande filaire déportée avec 15 m de câble RJ 11 Boitier de fixation 85 x 85 x 16 mm pour commande Plénum répartiteur de soufflage isolé hauteur 170 mm - 1 piquage Ø 125/150/160 + 8 piquages Ø 80 Plénum répartiteur d'extraction isolé hauteur 170 mm - 2 piquages Ø 125/150/160 + 6 piquages Ø 80.

Les + produits :

Avantages : Modèle 230 m³/h certifié NF VMC avec rendement 90% Compacte et élégante pour installation en cellier, buanderie ou tout local chauffé Basse consommation (puissance pondérée KINETIC NF : 37 W-Th-C)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC	Double flux
Modèle	KINETIC
Degré coupe-feu	non classé

Applications

Utilisé en logements individuels pour les configurations du T2 au T5 jusqu'à 5 sanitaires.

Références produit

Référence	Type VMC
5170106	Double flux
5170107	Double flux