



Caissons d'extraction C4 logement collectif EcoBLUE



ECOBLUE : avec régulation électronique intégrée en mode pression constante Panneau de contrôle à affichage LCD IP54 indiquant les données de consigne (réglage usine à 150 Pa) et instantanée.

Capteur de pression en continu dans le caisson.

Fonction relais défaut débit d'air intégré - cette programmation comprend une information :

Défaut : signal par contact d'une pression inférieure à 80 Pa - Mistral

60 S : temporisation de 60 s sur le contact défaut afin de ne pas enclencher d'alarmes intempestives ; Voyant : ce contact disponible permet de raccorder un voyant vert indiquant le fonctionnement du caisson

En 8 tailles avec débits de 50 à 11000 m³/h . Homologué C4, 400°C 1/2 h (PV n° EFR-15-002420) et conforme à la directive ErP 2009/125/EC (2e phase, 2018). Compatible avec tous types de VMC : auto réglable et hygroréglables (type A et B) avec ou sans chaudière gaz Installation en intérieur ou extérieur dans tous les sens (rejet horizontal ou vertical) grâce à sa forme cubique

Caractéristiques :

Caisson en tôle d'acier galvanisé de forme cubique permettant toutes les combinaisons aspiration/rejet à 90°.

Moteur à entraînement direct à courant continu avec commutation électronique (EC) à haut rendement (conforme ErP 2009/125/EC, 2e phase 2018).

Turbine à action haut rendement et faible niveau sonore.

Grille anti-volatile au rejet Piquages circulaires à joints double lèvre.

Panneaux d'accès démontables Interrupteur de proximité cadenassable en façade.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Modèle ECOBLUE

Degré coupe-feu C4 (stable à température 400°C 1/2 heure)

URL Video Produit ou Article <https://www.youtube.com/watch?v=YbyUT86JcUU&t=2s>

Applications

Caisson d'extraction monophasé basse consommation à entraînement direct destiné principalement à l'extraction d'air en habitat et locaux collectifs nécessitant de faibles et moyens débits.

Références produit

Référence	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
5170145	1000.00	230V
5170146	1800.00	230V
5170144	600.00	230V
5430012	9100.00	230V
5430011	6800.00	230V
5430010	4200.00	230V
5430009	2600.00	230V
5430013	11000.00	230V