



Caissons d'extraction C4 logement collectif Econizer



ECONIZER : avec réglage manuel de la vitesse du ventilateur en fonction du point de fonctionnement souhaité par potentiomètre

Potentiomètre IP54 en façade

Pressostat gaz (non monté)

En 3 tailles avec débits de 50 à 1800 m³/h.

Homologué C4, 400°C 1/2 h (PV n° EFR-15-002420) et conforme à la directive ErP 2009/125/EC (2e phase, 2018).

Compatible avec tous types de VMC : auto réglable et hygroréglables (type A et B) avec ou sans chaudière gaz

Installation en intérieur ou extérieur dans tous les sens (rejet horizontal ou vertical) grâce à sa forme cubique

Caractéristiques : Caisson en tôle d'acier galvanisé de forme cubique permettant toutes les combinaisons aspiration/rejet à 90°

Moteur à entraînement direct à courant continu avec commutation électronique (EC) à haut rendement (conforme ErP 2009/125/EC, 2e phase 2018).

Turbine à action haut rendement et faible niveau sonore

Grille anti-volatile au rejet

Piquages circulaires à joints double lèvre

Panneaux d'accès démontables

Interrupteur de proximité cadenassable en façade



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC Hygro B

Modèle ECONIZER

Degré coupe-feu C4 (stable à température 400°C 1/2 heure)

URL Video Produit ou Article <https://www.youtube.com/watch?v=YbyUT86JcUU&t=2s>

Applications

Caisson d'extraction monophasé basse consommation à entraînement direct destiné principalement à l'extraction d'air en habitat et locaux collectifs nécessitant de faibles et moyens débits.

Références produit

Référence	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique	Type VMC
5170186	1000.00	230V	Hygro B
5170185	600.00	230V	Hygro B
5430018	230V	Hygro B	11000.00
5430014	230V	Hygro B	2600.00
5430015	230V	Hygro B	4200.00
5430016	230V	Hygro B	6800.00
5430017	230V	Hygro B	9100.00
5170235	1800.00	230V	Hygro B