# Ventilateur centrifuge de conduit circulaire métallique

Raccordement direct sur conduit rigide avec manchette de raccordement VCCMR en option.

Pour implantation intérieure en tout point du réseau : le sens d'installation détermine le sens de souf?age/extraction

Livré avec support de fixation (non monté)

Variation possible de 0 à 100% de la vitesse par variateur de tension (à commander séparément)

La gamme comprend 6 tailles du diamètre 100 à 315 mm couvrant des débits de 50 à 1400 m³/h

Caractéristiques :

Enveloppe en tôle d'acier laqué gris

Moteur classe F monophasé 230V – 50 Hz – IPX4

Turbine centrifuge à réaction

Thermo-contact en cas d'élévation anormale de la température

Température d'utilisation : de -25 à +55°C (+50°C pour les Ø 250 et 315)

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Type VMC** | Auto |
| **Modèle** | VCCR |
| **Degré coupe-feu** | non classé |

### Applications

Ventilateur centrifuge pour l'extraction ou le souf?age d'air en locaux tertiaires ou industriels.

## Références produit

| Référence | Type VMC | Débit maximum du caisson | Alimentation électrique |
|---|---|---|---|
| **502530** | Auto | 210.00 | 230V |
| **502531** | Auto | 295.00 | 230V |
| **502532** | Auto | 450.00 | 230V |
| **502533** | Auto | 800.00 | 230V |
| **502534** | Auto | 1100.00 | 230V |
| **502535** | Auto | 1150.00 | 230V |