

## Aérateur ponctuel design et silencieux EVO FLEXO



Caractéristiques : Façade blanche pleine esthétique et discrète  
 Moteur à roulements à billes : prévue pour 30000 heures de fonctionnement Très faible niveau sonore et clapet anti-retour intégré  
 Alimentation : 230-240 V / 50Hz Isolation électrique : classe 2 -  
 Degré de protection : IP45 - Température max : 50°C Disponible en 2 diamètres et 2 versions : S : version standard - fonctionne avec l'alimentation électrique T : avec minuterie - l'alimentation déclenche le fonctionnement pour une durée réglable de 3 à 20 min

**Les + produits :**  
Esthétique et discret.

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type VMC	Extraction ponctuelle
Modèle	EVO FLEXO
Degré coupe-feu	non classé

### Applications

Ventilateur hélicoïde en ABS blanc traité anti UV pour l'extraction d'air ponctuelle de locaux à usage domestique ou tertiaire Installation murale ou en plafond avec possibilité de raccordement sur conduit court

## Références produit

Référence	Type VMC	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
5170181	Extraction ponctuelle	85.00	230V
5170182	Extraction ponctuelle	85.00	230V
5170183	Extraction ponctuelle	175.00	230V
5170184	Extraction ponctuelle	175.00	230V