



## Aérateur ponctuel extra-plat FILO

Moteur à roulements à billes : prévue pour 30000 h de fonctionnement Niveau sonore de la turbine très limité et clapet anti-retour intégré Alimentation : 230-240 V / 50Hz Isolation électrique : classe 2 - Degré de protection : IPX4 - Température max : 50°C Disponible en 3 diamètres et 4 versions : S : version standard - fonctionne avec l'alimentation électrique T : avec minuterie - l'alimentation déclenche le fonctionnement pour une durée réglable de 3 à 20 min P : avec détecteur de présence qui déclenche le fonctionnement pour une durée réglable de 3 à 20 min H : version avec hygromètre réglable (65 à 90 % Humidité Relative) et timer : appareil se met en marche automatique quand l'humidité dépasse la valeur réglée et s'arrête quand elle passe en dessous – fonctionne également en mode timer.

**Les + produits :**  
Extra plat

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type VMC	Extraction ponctuelle
Modèle	FILO
Degré coupe-feu	non classé

### Applications

Ventilateur hélicoïde en ABS blanc traité anti UV pour l'extraction d'air ponctuelle de locaux à usage domestique (salle de bains, douches, wc...) ou tertiaire (bureaux, vestiaires...). Installation murale ou en plafond avec possibilité de raccordement sur conduit court.

## Références produit

Référence	Type VMC	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
5170176	Extraction ponctuelle	85.00	230V
5170173	Extraction ponctuelle	85.00	230V
5170174	Extraction ponctuelle	85.00	230V
5170179	Extraction ponctuelle	175.00	230V
5170177	Extraction ponctuelle	175.00	230V
5170178	Extraction ponctuelle	175.00	230V
5170180	Extraction ponctuelle	335.00	230V