



## Clapet coupe-feu circulaire 2 heures télécommandé

Clapet testé conformément à EN 1366-2 jusqu'à 500Pa : certification CE et marque NF Étanchéité à l'air conformément à EN 1751 classe B (modèle CR2) et classe C (modèle CR120)

Tunnel en acier galvanisé Joint intumescent

Avec bobine bi-tension 24/48V à émission VD pour fermeture télécommandée (transformable à bobine à rupture VM en retirant un cavalier) – réarmement manuel par pile 9V non fournie

Avec mécanisme de commande UNIQ qui ferme la lame du clapet automatiquement si la température dans la gaine dépasse 72°C (par fusible thermique) et qui est télécommandé avec la bobine Déclenchement manuel possible par le bouton de déclenchement réarmement manuel avec la poignée sur boîtier Livré avec contacts de position fin et début de course unipolaires FDCU

Sur modèle CR120 : Lame mobile à épaisseur réduite (20 mm) avec faible perte de charge

Pour la France du diamètre 100 au 250 mm inclus :Modèle CR120 + boîtier UNIQ

Diamètre 315 au 630 mm inclus : Modèle CR2 + boîtier UNIQ

### Les + produits :

- Facile d'installation : plaque de positionnement, mécanisme de commande entièrement hors du mur et sens de montage indifférent

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

**Modèle** CR120+UNIQ+VD+FDCUCR2+UNIQ+VD+FDCU

**Degré coupe-feu** EI120S (CF 2 heures)

### Applications

Destiné à arrêter la propagation du feu dans des conduits de ventilation aux passages de parois avec une résistance au feu jusqu'à 120 minutes sous 500Pa.



## Références produit

Référence	Déclenchement auto ou télécommandé	Alimentation électrique	Diamètre nominal
5200058	Télécommandé	24/48V	100
5200059	Télécommandé	24/48V	125
5200060	Télécommandé	24/48V	160
5200061	Télécommandé	24/48V	200
5200062	Télécommandé	24/48V	250
5200063	Télécommandé	24/48V	315
5200064	Télécommandé	24/48V	355
5200065	Télécommandé	24/48V	400
5200066	Télécommandé	24/48V	450
5200067	Télécommandé	24/48V	500
5200068	Télécommandé	24/48V	560
5200069	Télécommandé	24/48V	630
5420009			
5420010			
5420011			
5420012			
5420013			
5420014			
5420015			
5420016			
5420017			
5420018			
5420019			
5420020			