



Manchon spécial froid K-FLEX

Manchon isolant flexible à base d'élastomère à structure cellulaire fermée qui offre une grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.

Manchon fendu avec chaque chant adhésivé et recouvert d'un film protecteur.

Également recouvert longitudinalement d'une languette isolante adhésive (de 3 mm d'épaisseur et de 30 à 70 mm de largeur en fonction du diamètre et de l'épaisseur du manchon) revêtue d'un film protecteur débordant.

Conforme au D.T.U. n° 45.2 P1-1.

Longueur 2 mètres.

Coloris noir.

Difficilement inflammable (Euroclasse BI-s3,d0).

Disponible en épaisseurs 9, 13, 19, 25 & 32 mm.

Vendu par carton complet uniquement

Les + produits :

Prêt à poser grâce à sa languette isolante adhésive & double adhésif
Manchon à très fort pouvoir isolant
Anti-condensation

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Préconisé pour l'isolation des installations de climatisation et froid technique en conformité avec le DTU 45-2 P1-2



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Longueur
701703	18	2000.00
701704	22	2000.00
701705	28	2000.00
701706	35	2000.00
701707	42	2000.00
701708	48	2000.00
701709	54	2000.00
701710	60	2000.00
701711	64	2000.00
701712	76	2000.00
701713	89	2000.00
701714	114	2000.00
701715	18	2000.00
701716	22	2000.00
701717	28	2000.00
701718	35	2000.00
701719	42	2000.00
701720	48	2000.00
701721	54	2000.00
701722	60	2000.00
701723	64	2000.00
701724	76	2000.00
701725	89	2000.00
701726	114	2000.00
701727	22	2000.00
701728	28	2000.00
701729	35	2000.00
701730	42	2000.00
701731	48	2000.00
701732	54	2000.00
701733	60	2000.00
701734	64	2000.00
701735	76	2000.00
701736	89	2000.00
701737	114	2000.00