



Coude élastomère revêtu alu KAIFLEX ST

Coude à 90° isolant ?exible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) revêtu d'une feuille ?exible de finition aluminium, résistante aux UV et aux intempéries et d'aspect finition tôle.

Coude fendu avec double adhésif – revêtement avec recouvrement adhésif (muni d'un film de protection).

Les + produits :

Revêtement intégré prêt à poser

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Permet de réaliser un changement de direction sur une tuyauterie équipé de manchon revêtus alu plastifié



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant manchon
700040	15	13
700041	18	13
700042	22	13
700043	28	13
700044	35	13
700045	42	13
700046	48	13
700047	54	13
700048	60	13
700049	76	13
700050	15	19
700051	18	19
700052	22	19
700053	28	19
700054	35	19
700055	42	19
700056	48	19
700057	54	19
700058	60	19
700059	76	19
700060	89	19
700061	114	19
700062	18	32
700063	22	32
700066	28	32
700067	35	32
700068	42	32
700069	48	32
700070	54	32
700071	60	32
700072	76	32
700073	89	32
700074	114	32
700075	140	32