



Coude élastomère revêtu alu KAIFLEX ST

Coude à 90° isolant ?exible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) revêtu d'une feuille ?exible de finition aluminium, résistante aux UV et aux intempéries et d'aspect finition tôle.

Coude fendu avec double adhésif – revêtement avec recouvrement adhésif (muni d'un film de protection).

Les + produits :

Revêtement intégré prêt à poser

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Permet de réaliser un changement de direction sur une tuyauterie équipé de manchon revêtus alu plastifié



Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Épaisseur isolant manchon |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| 7050041 | 15 | 13 |
| 7050042 | 18 | 13 |
| 7050043 | 22 | 13 |
| 7050044 | 28 | 13 |
| 7050045 | 35 | 13 |
| 7050046 | 42 | 13 |
| 7050047 | 48 | 13 |
| 7050048 | 54 | 13 |
| 7050049 | 60 | 13 |
| 7050050 | 76 | 13 |
| 7050052 | 15 | 19 |
| 7050053 | 18 | 19 |
| 7050054 | 22 | 19 |
| 7050055 | 28 | 19 |
| 7050056 | 35 | 19 |
| 7050057 | 42 | 19 |
| 7050058 | 48 | 19 |
| 7050059 | 54 | 19 |
| 7050060 | 60 | 19 |
| 7050061 | 76 | 19 |
| 7050062 | 89 | 19 |
| 7050063 | 114 | 19 |
| 7050064 | 18 | 32 |
| 7050065 | 22 | 32 |
| 7050066 | 28 | 32 |
| 7050067 | 35 | 32 |
| 7050068 | 42 | 32 |
| 7050069 | 48 | 32 |
| 7050070 | 54 | 32 |
| 7050071 | 60 | 32 |
| 7050072 | 76 | 32 |
| 7050073 | 89 | 32 |
| 7050074 | 114 | 32 |
| 7050075 | 140 | 32 |