



Manchon élastomère revêtu alu KAIFLEX ST



Manchon isolant flexible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) revêtu d'une feuille flexible de finition aluminium, résistante aux UV et aux intempéries et d'aspect finition tôle

Manchon fendu avec double adhésif (jusqu'au diamètre 89 inclus) revêtement avec recouvrement adhésif (muni d'un film de protection)

Longueur 1,20 m - coloris noir

Facile d'entretien et grande longévité

Bonne résistance aux UV et à l'humidité

Bonne protection mécanique du revêtement

Température d'utilisation : de -30°C à +80°C (revêtement ALU-TEC)

Difficilement inflammable (Euroclasse BI-s3,d0)

Disponible en épaisseurs 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm

Vendu par carton complet uniquement

Les + produits :

Revêtement intégré prêt à poser

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications



Références produit

Référence	Longueur	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant manchon
7050001	1200.00	15	13
7050002	1200.00	18	13
7050003	1200.00	22	13
7050004	1200.00	28	13
7050005	1200.00	35	13
7050006	1200.00	42	13
7050007	1200.00	48	13
7050008	1200.00	54	13
7050009	1200.00	60	13
7050010	1200.00	76	13
7050011	1200.00	89	13
7050012	1200.00	114	13
7050013	1200.00	140	13
7050014	1200.00	160	13
7050015	1200.00	15	19
7050016	1200.00	18	19
7050017	1200.00	22	19
7050018	1200.00	28	19
7050019	1200.00	35	19
7050020	1200.00	42	19
7050021	1200.00	48	19
7050022	1200.00	54	19
7050023	1200.00	60	19
7050024	1200.00	76	19
7050025	1200.00	89	19
7050026	1200.00	114	19
7050027	1200.00	140	19
7050028	1200.00	160	19
7050029	1200.00	22	32
7050030	1200.00	28	32
7050031	1200.00	35	32
7050032	1200.00	42	32
7050033	1200.00	48	32
7050034	1200.00	54	32
7050035	1200.00	60	32
7050036	1200.00	76	32
7050037	1200.00	89	32
7050038	1200.00	114	32
7050039	1200.00	140	32
7050040	1200.00	160	32