# Rouleau élastomère Rubaflex

Plaque en isolant ?exible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) coloris noir.

Disponible en épaisseurs 6 à 32 mm en largeur 1 mètre Conditionné en carton individuel

Disponible en version :

- sans adhésif destiné à être collé

- auto-adhésif tramé avec film protecteur prêt à poser

Température d'utilisation: K-FLEX ST rouleaux: de -40 °C à +85 °C

Coefficient de conductivité thermique ? W/(m•K):
Épaisseurs ? 25mm
0 °C = 0,033
+40 °C = 0,037

Épaisseurs > 25mm
0 °C = 0,036
+40 °C = 0,040

**Les + produits :**

- Euroclasse B-s3,d0

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour l'isolation thermique et phonique des conduites de gros diamètres et appareils de chauffage, ventilation, climatisation.

# Fiche produit

**ROULEAU ÉLASTOMÈRE RUBAFLEX**

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

## Références produit

| Référence | Longueur | Epaisseur isolant manchon | Largeur |
|---|---|---|---|
| **7060026** | 20000.00 | 10 | 1000.00 |
| **7060027** | 14000.00 | 13 | 1000.00 |
| **7060028** | 10000.00 | 19 | 1000.00 |
| **7060029** | 8000.00 | 25 | 1000.00 |
| **7060030** | 6000.00 | 32 | 1000.00 |
| **7060031** | 30000.00 | 6 | 1000.00 |
| **7060016** | 20000.00 | 10 | 1000.00 |
| **7060017** | 14000.00 | 13 | 1000.00 |
| **7060018** | 10000.00 | 19 | 1000.00 |
| **7060019** | 8000.00 | 25 | 1000.00 |
| **7060020** | 6000.00 | 32 | 1000.00 |