



Rouleau élastomère Rubaflex

Plaque en isolant flexible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) coloris noir.

Disponible en épaisseurs 6 à 32 mm en largeur 1 mètre Conditionné en carton individuel

Disponible en version :

- sans adhésif destiné à être collé
- auto-adhésif tramé avec film protecteur prêt à poser

Température d'utilisation: K-FLEX ST rouleaux: de -40 °C à +85 °C

Coefficient de conductivité thermique λ W/(m•K):

Épaisseurs \leq 25mm

0 °C = 0,033

+40 °C = 0,037

Épaisseurs > 25mm

0 °C = 0,036

+40 °C = 0,040

Les + produits :

- Euroclasse B-s3,d0

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'isolation thermique et phonique des conduites de gros diamètres et appareils de chauffage, ventilation, climatisation.



Références produit

Référence	Longueur	Largeur	Epaisseur isolant manchon
7060026	20000.00	1000.00	10
7060027	14000.00	1000.00	13
7060028	10000.00	1000.00	19
7060029	8000.00	1000.00	25
7060030	6000.00	1000.00	32
7060031	30000.00	1000.00	6
7060016	20000.00	1000.00	10
7060017	14000.00	1000.00	13
7060018	10000.00	1000.00	19
7060019	8000.00	1000.00	25
7060020	6000.00	1000.00	32