



Plaque et kits K FONIK isolation acoustique



Complexe isolant thermique composé d'une mousse élastomère ST d'épaisseur 3 mm et d'une masse lourde d'isolation phonique GK 4kg/m³.

La pose du matériau peut se faire horizontalement ou verticalement, en recouvrement sur l'existant, intégré à une cloison ou en plaquage, en recouvrement d'une tuyauterie ou d'une gaine de ventilation.

Fixations mécaniques (rivets, pointes auto-adhésives...) préconisées pour assurer le maintien

Coloris noir

Disponible en :

- en plaque de 1 m x 1,5 m standard non adhésivée
- en kit prêts à poser (DN de tuyauterie à préciser à la commande) :

STGK Ø L : kit d'isolation de longueur droite 1 m, avec recouvrement de 40 mm

STGK Ø C : kits d'isolation de coudes PVC à 90°

STGK Ø D : kits d'isolation de coudes PVC à 45°

Egalement disponibles sur demande : kits d'isolation de raccords PVC en T et kits d'isolation de culottes PVC en Y.

Les + produits :

Pour l'isolation acoustique des conduites d'eaux pluviales ou usées.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Ce système est principalement destiné à l'isolation thermo-acoustique : de conduites d'eaux pluviales ; de réseaux d'eaux usées ; de conduites d'adduction d'eau.



Références produit

Référence	Longueur	Largeur	
7070007	2000.00	1000.00	
7070008	80	80	
7160001	80	80	
7070009	80	1000.00	80
7070010	100	100	
7160002	100	100	
7070011	100	1000.00	100
7070012	110	110	
7160003	110	110	
7070013	125	1000.00	110
7070014	125	125	
7160004	125	125	
7070015	140	1000.00	125
7070016	140	140	
7160005	140	140	
7070017	140	1000.00	140
7070018	160	160	
7160006	160	160	
7070019	160	1000.00	160
7160007	2000.00	1000.00	