Support isolant élastomère avec collier KAIFLEX

Ensemble support et collier composé de :

- Support isolant en une pièce composé de 2 éléments PIR densité 80 kg/m³ assemblés avec de la mousse à base de caoutchouc synthétique coloris noir

- Collier de suspension en acier galvanisé avec écrou soudé filetage M8/M10 et 2 vis de fermeture épaisseur (1,25 à 3 mm) et largeur (20 à 25 mm) variables suivant diamètres

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Pour le supportage de tuyauteries calorifugés avec manchon isolant permettant de maintenir la barrière à la diffusion de vapeur d'eau pour empêcher les phénomènes de condensation dus aux ponts thermiques.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant manchon
701390	15	13
701391	18	13
701392	22	13
701393	28	13
701394	35	13
701395	42	13
701396	48	13
701397	54	13
701398	60	13
701399	64	13
701400	76	13
701401	89	13
701402	108	13
701403	114	13
701404	15	19
701405	18	19
701406	22	19
701407	28	19
701408	35	19
701409	42	19
701410	48	19
701411	54	19
701412	60	19
701413	64	19
701414	76	19
701415	89	19
701416	102	19
701417	108	19
701418	114	19
701419	133	19
701420	140	19
701421	160	19
701422	18	25
701423	22	25
701424	28	25
701425	35	25
701426	42	25
701427	48	25
701428	54	25
701429	60	25
701430	64	25
701431	76	25
701432	89	25

Fiche produit

SUPPORT ISOLANT ÉLASTOMÈRE AVEC COLLIER KAIFLEX

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant manchon
701433	108	25
701434	114	25
701435	133	25
701436	140	25
701437	160	25
701438	18	32
701439	22	32
701440	28	32
701441	35	32
701442	42	32
701443	48	32
701444	54	32
701445	60	32
701446	64	32
701447	76	32
701448	89	32
701449	108	32
701450	114	32
701451	133	32
701452	140	32
701453	160	32