



Support isolant élastomère avec collier AD

Ensemble support et collier composé de :

- Support isolant en PIR pour la partie centrale et deux couronnes de mousse élastomère collées de chaque côté et revêtu d'un pare-vapeur noir
- Collier en acier galvanisé avec 2 vis et écrou M8/M10

Pose facilitée grâce à la fermeture du support par recouvrement auto-adhésif Liaison parfaite entre isolant et support par collage sans risque de pont thermique

Conçu pour les épaisseurs standards d'isolant élastomère

Distance maximum préconisée entre 2 supports :

Jusqu'au Ø 114 mm : 1,5 m

Entre Ø 125 mm et Ø 160 mm : 2,5 m.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Pour le supportage de tuyauteries calorifugées avec manchon isolant permettant de maintenir la barrière à la diffusion de vapeur d'eau pour empêcher les phénomènes de condensation dus aux ponts thermiques.



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Épaisseur isolant manchon
7080333	160	13
7080334	12	13
7080318	15	13
7080319	18	13
7080320	22	13
7080321	28	13
7080322	35	13
7080323	42	13
7080324	48	13
7080325	54	13
7080326	60	13
7080327	64	13
7080328	76	13
7080335	80	13
7080329	89	13
7080330	102	13
7080331	108	13
7080332	114	13
7080337	12	19
7080282	15	19
7080283	18	19
7080284	22	19
7080285	28	19
7080286	35	19
7080287	42	19
7080288	48	19
7080289	54	19
7080290	60	19
7080291	64	19
7080292	76	19
7080338	80	19
7080293	89	19
7080339	102	19
7080340	108	19
7080294	18	25
7080295	22	25
7080296	28	25
7080297	35	25
7080298	42	25
7080299	48	25
7080300	54	25
7080301	60	25
7080302	64	25



Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant manchon
7080303	76	25
7080304	89	25
7080305	114	25
7080306	18	32
7080307	22	32
7080308	28	32
7080309	35	32
7080310	42	32
7080311	48	32
7080312	54	32
7080313	60	32
7080314	64	32
7080315	76	32
7080316	89	32
7080341	102	32
7080342	108	32
7080317	114	32