



## Coquille laine de roche sans revêtement

Coquille à fibres concentriques moulées de laine de roche minérale de forte densité

Pour l'isolation des conduites dans les installations de chauffage et les installations industrielles

Fente longitudinale sur une face et semi-coupée sur la face intérieure

Fabrication "usine" : grande stabilité de forme et dimensions précises : produit résistant pratique à poser sur chantier

Appellation commerciale : Thermo-teK PS Eco

Température d'utilisation : jusqu'à +450 °C

Point de fusion des fibres (DIN 4102-17) : 1000°C

Classement au feu : Euroclasse A1L (incombustible)

Densité indicative : 80 kg/m<sup>3</sup>

Matière hydrophobe

Conforme aux normes EN 14303 et VDI 2055

Longueur 1,2 mètre

Disponible sur différents diamètres en épaisseurs 30, 40 et 50 mm

### Les + produits :

- Excellente tenue : ne peluche pas, ne s'arrache pas lorsqu'on la manipule
- Coquille pré-fendue prête à poser

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

- Pour l'isolation thermique et acoustique des conduites dans les installations de chauffage.



## Références produit

Référence
-----------

700426
--------

700428
--------

700430
--------

700432
--------

700433
--------

700434
--------

700435
--------

700436
--------

700437
--------

700438
--------

700439
--------

700440
--------

700441
--------

700443
--------

700445
--------

700447
--------

700448
--------

700449
--------

700450
--------

700451
--------

700452
--------

700453
--------

700454
--------

700455
--------

700456
--------

700457
--------

700458
--------

700459
--------

700460
--------

700461
--------

700462
--------

700463
--------

700467
--------

700468
--------

700469
--------

700470
--------

700471
--------

700472
--------

700473
--------

700474
--------

700475
--------

700476
--------