



Nappe grillagée laine de roche

Nappe en laine de roche compacte et flexible, cousue d'un côté avec un fil galvanisé sur un grillage galvanisé.

Pour l'isolation thermique, acoustique et la protection incendie dans tout le secteur de l'isolation industrielle et pour les applications CVC de type : canalisations, chaudières, réservoirs, armatures, pièces en T, brides, ...

Résistance aux températures élevées

Incombustible : classement au feu A1

Simple à transporter et facile à couper

En rouleau de 500 mm de large 45 unités par palette 1200x1200 mm hauteur 2650 mm

Sur demande avec délai et minimum par palette en épaisseurs : 30, 40, 60, 70, 80 et 120 mm

Disponible en épaisseur 50 et 100 mm en 2 versions :

- WM620GG : densité 70 kg/m³
- WM660GG : densité 100 kg/m³

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Pour l'isolation thermique, acoustique et la protection incendie dans tout le secteur de l'isolation industrielle et pour les applications CVC de type : canalisations, chaudières, réservoirs, armatures, pièces en T, brides, ...

Références produit

Référence	Epaisseur isolant coquille	Longueur	Largeur
7100372	50	4000.00	500.00
7100373	100	2500.00	500.00
7100374	50	4000.00	500.00
7100375	100	2000.00	500.00